ZI des Auréats,
7 allée James Joule
26000 VALENCE

info@rtm-international.com
Tel. 04 75 40 10 02
Fax. 04 75 40 11 43
https://www.rtm-international.com

- Raccord M 22 M entrée et gicleur variable mulitreg.

Lance HP ANNOVI REVERBERI

Lance demi simple 50 cm inox M 22/150 gicleur multireg jaune NHP AR PRO BC 4-140

Ref. AR-4382390

Lance demi-simple acier chromé coudée avec tête gicleur multi- réglage haute et basse pression.

Lance équipée avec un gicleur variable qui permet de régler l'angle de travail de 0° à 40° et de passer en mode basse pression et aspiration détergent.

Le raccord M 22 présent sur la lance permet de la démonter rapidement de la poignée pour mettre un autre accessoire, le tout sans arrêter le nettoyeur haute pression.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**250**
Calibrage gicleur HP		**1**
Angle gicleur HP	*Degré (°)*	**0 à 40**
Calibrage gicleur BP		**60**
Angle gicleur BP	*Degré (°)*	**0 à 40**
Largeur de travail	*Millimètres (mm)*	**100 à 150**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**1000**
Type de matière		**Acier chromé, PVC**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**40**
Longueur lance HP	*Centimètres (CM)*	**50**
Raccord sortie lance HP (type-diamètre)		**M 22 M**
Diamètre virole	*Millimètres (mm)*	**14**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**0.908**