

Lance HP ANNOVI REVERBERI

## Lance simple 50 cm inox M 22/150 multireg blanc

Ref. AR-41806



Lance demi-simple acier chromé coudée avec tête gicleur multi- réglage haute et basse pression.

Lance équipée avec un gicleur variable qui permet de régler l'angle de travail de 0° à 40° et de passer en mode basse pression et aspiration détergent.

Le raccord M 22 présent sur la lance permet de la démonter rapidement de la poignée pour mettre un autre accessoire, le tout sans arrêter le nettoyeur haute pression.

### Données techniques

|   |                    |                 |
|---|--------------------|-----------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)          | 220             |
| Calibrage gicleur HP                          |                    | 1               |
| Angle gicleur HP                              | Degré (°)          | 0 à 40          |
| Calibrage gicleur BP                          |                    | 60              |
| Angle gicleur BP                              | Degré (°)          | 0 à 40          |
| Largeur de travail                            | Millimètres (mm)   | 100 à 150       |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h) | 1260            |
| Type de matière                               |                    | Acier inox, PVC |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)            | 60              |
| Longueur lance HP                             | Centimètres (CM)   | 55              |
| Raccord sortie lance HP                       |                    |                 |
| Diamètre virole                               | Millimètres (mm)   | 14              |
| Poids   | Kilogrammes (Kg)   | 0.908           |