


Vanne régulatrices de pression ANNOVI REVERBERI

## Régulateur VR 3B+ID G 3/4-3/8 300 bars 13/18L/mn

Ref. AR-26043



Ce type de régulateur se monte sur les pompes types XW et XWA.

Vanne de régulation avec retour automatique de la pompe à 0 bar à la fermeture, by-pass.

| Données techniques                            |                    |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)          | 300                      |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h) | 1080                     |
| Type de matière                               |                    | Laiton, acier, inox, PVC |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)            | 90                       |
| Nombre entrée HP                              |                    | 1                        |
| Raccord entrée BP culasse                     |                    | G 1/2 M                  |
| Raccord sortie HP culasse                     |                    | G 3/8 M                  |
| Nombre sortie HP                              |                    | 1                        |
| Raccord sortie HP                             |                    | G 3/8 M                  |
| Calibrage gicleur injecteur                   |                    | 1.8                      |
| Nombre sortie by pass                         |                    | 1                        |
| Poids                                         | Kilogrammes (Kg)   | 0.88                     |
| Dimension, longueur                           | Millimètres (mm)   | 84.5                     |
| Dimension, largeur                            | Millimètres (mm)   | 47                       |
| Dimension, hauteur                            | Millimètres (mm)   | 205.5                    |
| Raccord entrée BP                             |                    | G 1/2 M                  |